

長期の屋外現場撮影に最適!

定点観測
こま撮りカメラ

DAY+
NIGHT
TimeLapseCamera



超
広角度
モデル

BCC100

広範囲に現場を記録!



HDR
モデル

BCC200

夜間・逆光に強い!

屋外向き

防水 IPX4



天候に左右されず
撮影できます。

コンパクトサイズなので
設置場所も選びません。



壁用カメラホルダー
(BCC100付属)

同梱取り付け器具

ゴムストラップ
(BCC100・
BCC200付属)

ボタン3つ

操作简单

防水ケースに入れたまま操作
できます。
ディスプレイで撮影
範囲を確認し、すぐに
撮影開始できます。



高耐久アルミニウム製
クランプスタンド
(BCC200付属)

省電力設計

長期間駆動



単3乾電池
4本で!

BCC100: 約60日間
(シーン:昼間 / 撮影間隔:10分の場合)

BCC200: 約40日間
(シーン:トワイライト /
撮影間隔:10分の場合)

SDカード録画

※録画映像の再生にはパソコンが必要です。

HDR機能搭載 BCC200のみ
(ハイダイナミックレンジ合成)



HDR撮影
イメージ画像

通常撮影
イメージ画像



夜間も明るく撮影

BCC200は、高性能HDRを搭載しているため、暗い場所や逆光でも
明るく高画質なタイムラプス動画を撮影・記録できます。

報告資料に!

企業の宣伝に!

クレーム処理に!

工事件名
工事場所
工事黒板を入れて
撮影すればそのまま
作業報告資料に!
年月日
施工者

brinno
brilliant innovation

建設・工事現場専用 定点観測こま撮りカメラ

長期間の変化の様子を簡単に記録できます!
操作簡単、3ステップ!

1. 設定



2. 撮影



3. 再生



※録画後の再生にはパソコンが必要です。
※本製品で撮影されるビデオファイルの再生は、AVI形式が再生できるWindowsメディアプレーヤーなどのアプリケーションが必要です。

自動で動画に変換
面倒な作業がありません

タイマー機能
工事時間中だけ毎日記録

非球面レンズ
シャープで明るく撮影

コンパクトサイズ
どこにでも設置



■電池寿命 BCC200(標準)

撮影時間	撮影枚数	期間(日)
ASAP	168,000	1
10秒	145,000	17.0
30秒	84,500	29.0
1分	51,000	36.0
1時間	1,070	44.0
24時間	45	45.0

BCC200(夜間のみタイマー設定)

撮影時間	撮影枚数	期間(日)
ASAP	49,420	1.1
10秒	30,000	3.5
30秒	26,200	9.0
1分	21,800	16.0
1時間	1,040	43.0
24時間	44	44.0

BCC100

撮影時間	撮影枚数	期間(日)
ASAP	270,000	2.2
10秒	197,800	23
30秒	105,200	36
1分	61,800	43
1時間	1,800	78
24時間	78	78

■SDカード容量

4GB	30,000枚
8GB	60,000枚
16GB	120,000枚
32GB	240,000枚

※品質を「GOOD(標準)」で設定した場合。

高耐久アルミニウム製
クランプスタンド
(BCC200付属)

BCC100 同梱物



・ユーザー
マニュアル
(日本語)



カメラ本体
(TLC200 f1.2)



IPX4
飛沫防水ケース
(ATH110)



カメラホルダー
兼用(AWM100)



ゴムストラップ

BCC200 同梱物



・ユーザー
マニュアル
(日本語)



カメラ本体
(TLC200Pro)



IPX4
飛沫防水ケース
(ATH120)



高耐久アルミニウム製
クランプスタンド



ゴムストラップ

■仕様

カメラ本体	モデル	BCC200	BCC100
LCD画面		1.44インチ TFT LCD	< (左に同じ 以下記号のみ表示)
レンズ回転角		120°	<
防水		IPX4(同梱のケース(ATH120)使用時)	IPX4(同梱のケース(ATH110)使用時)
撮影モード		こま撮り ストップモーション モーション起動	こま撮りビデオの自動生成 オプション(シャッターライン(ATS110)) オプション(モーションセンサー(ATM110))
イメージセンサー		解像度 ピクセルサイズ	1.3メガピクセル < <
HDR機能		タイプ ダイナミックレンジ 光感度	1/3インチ HDRセンサー 115db 3650mV/lux-sec(低光量にも対応)
レンズ		タイプ F値 画角 焦点距離 撮影距離	非球面ガラスレンズ F1.2 140° 18mm(フィルム換算35mm相当) 30cm-∞
録画		形式:AVI 解像度:1280×720 静止画 オプション(形式:JPEG(シャッターライン(ATS110)使用時のみ)) 記憶装置 動画フォーマット	形式:AVI 解像度:1280×720,640×480 < < < <
撮影間隔		最短(ASAP) カスタム	1秒に3~5枚(ただしSDカードの速度により異なる) 1秒以下~24時間で設定可能
電力		電源	電池:単3形乾電池4本 外部電源:マイクロUSB端子によるDC5V電源
電源持続時間(参考値)			約40日(シーン:トワイライト/撮影間隔:10分の場合) 約60日(シーン:昼間/撮影間隔:10分の場合)
カメラ本体		サイズ(奥行き×幅×高さ) 質量 色	64(幅)×52(奥行き)×107(高さ)mm 140g(電池含まず) ブラック
ケース		サイズ(奥行き×幅×高さ) 質量	84(幅)×48(奥行き)×108(高さ)mm 120g(電池含まず) グリーン&ブラック
ディスプレイ		表示言語	90(幅)×55(奥行き)×128(高さ)mm 118g <

その他の用途でも活用できます!

BCC100



イベントの記録

農作物の生育観察

BCC200



星空の観察

美しいパノラマ風景(昼夜)

brinno
brilliant innovation

日本正規代理店
株式会社 サイホープロパティーズ
埼玉県さいたま市中央区下落合4-14-22
TEL: 048-855-1581
E-mail: support-brinno@saiho.co.jp
Website: www.brinno-japan.com

